
Vzorové uložení
Dlažba, třída zatížení A 15



* y = Výška žlabu včetně převýšení

Třídy zatížení dle EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Obetonování: Šířka x / Výška y / Tloušťka z (cm)		10 / 10 / 18					
Uvedená třída betonu je minimální požadovaná kvalita							
EN 206-1 / DIN 1045-2	bez nebezpečí mrazu pro obetonování	C 25/30 X0					
	s nebezpečím mrazu pro obetonování	C25/30 XF3					

Platí pro tyto systémy:

SPORTFIX CLEAN 460 prvek pro zachycení mikročástic

Stavební příklady / doporučení jsou v souladu s technickým pokrokem aktualizovány. Aktualizací pozbývají starší verze platnosti. Platnost aktuální verze si prosím ověřte na www.hauraton.com
V případě uložení v nadzemních konstrukcích je nutno utěsnit spáru podél hrany žlabu

** Nedoporučuje se použití na frekventovaných rychlostních komunikacích pro motorová vozidla

Datum: 23.09.2020

Platí naše všeobecná stavební doporučení

Format DIN A4

měřítko 1:8

0000117965.dwg EBBw

SF-CLEAN 460 Partikelfangrinne mit Ablauf versickerungsfähig Einbaubeispiel Klasse A 15 in Pflaster

hauraton
Jarkovická 102/10
746 01 Opava - Vlaštovičky
Česká republika
Tel. +420 553 628 776
Mob. +420 603 429 451
info@benefit.cz